

FICHE METHODE NETTOYAGE HAUTE PRESSION

Page 1 sur 2

Version 2 du
24/03/2022

FM023

MATERIEL UTILISE



Machine haute pression



EPI (casque avec visière + gants +
chaussures de sécurité)

MODE OPERATOIRE

<p>1 Préparation</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protection des zones qui ne doivent pas être nettoyées et qui sont à risque comme, les fenêtres, les portes, le jardin, les parterres de fleurs aux alentours ... 2. Port des équipements individuels de protection. Il est impératif de s'équiper de vêtements de protection, de lunettes, d'un masque et de gants. 3. Application, si besoin, des produits de traitement sur la façade qui doit être traitée, dans le but de décrocher les salissures grasses et biologiques. 4. Application de savons et produits moussants afin de décoller dans la profondeur les salissures. 5. Application des produits au pulvérisateurs 6. Brossage de la façade.
<p>2 Raccorder un nettoyeur haute pression</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Engager le tuyau d'arrosage sur le raccord du nettoyeur. 2. Dérouler l'intégralité du flexible haute pression. 3. Brancher le câble d'alimentation sur une prise 2P+t étanche. 4. Ouvrir en grand le robinet d'arrivée d'eau. 5. Démarrer le nettoyeur en mode normal ou écologique s'il en est pourvu
<p>3 Rinçage au jet à haute pression</p>	<p>Le nettoyage de façade doit s'effectuer de haut en bas de la façade et de gauche à droite ou de droite à gauche.</p> <p>La pression doit être adaptée pour qu'elle soit la moins forte possible et la plus efficace possible. Il ne sert à rien de mettre la pression au maximum. La pression doit également être adaptée au matériau de la façade. Avant de se lancer, il faut tester sur une petite partie non visible.</p>

FICHE METHODE NETTOYAGE HAUTE PRESSION

Page 2 sur 2

Version 2 du
24/03/2022

FM023

LES DIFFERENTES METHODES

Utiliser une lance rotative d'un nettoyeur haute pression	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfoncer la lance sur le pistolet et la faire tourner d'un quart de tour. 2. Utiliser la lance rotative pour le décapage des sols béton. 3. Faire progresser le jet sans rester longtemps à la même place.
Utiliser le balai rotatif pour sol et façade d'un nettoyeur haute pression	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monter deux tubes de rallonge sur le balai. 2. Serrer la bague de blocage. 3. Régler le balai en fonction de la nature du matériau. 4. Le balai comprend ici deux réglages au pied : nettoyage de bord et nettoyage de surface. 5. Balayer soigneusement la terrasse. 6. Faire progresser lentement le balai réglé sur "nettoyage de surface". 7. Changer le mode. 8. Nettoyer les bords de la terrasse. 9. Monter une lance à variateur de pression sur le pistolet. 10. Régler la lance sur "minimum". 11. Procéder au rinçage de la terrasse en basse pression. 12. Nettoyer les caillebotis au balai rotatif. 13. Pour le nettoyage d'une façade, brancher directement le balai sur le pistolet. 14. Faire progresser le balai lentement.
Utiliser la brosse rotative pour carrosserie d'un nettoyeur haute pression	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monter la brosse pour carrosserie sur le pistolet. 2. Faire progresser la brosse sur les vitres et la carrosserie. 3. Couper l'eau. 4. Purger l'appareil. 5. Débrancher le câble d'alimentation.