

FICHE METHODE VITRERIE (FR)

Page 1 sur 1

Version 2 du
31/03/2022



FM040

MATERIEL UTILISE



Seau, carquois,
ceinture pour
carquois,
support
mouilleur,
chiffon, grattoir,
poignée de
raclette,
raclette équipée
de caoutchouc

MODE OPERATOIRE

1 Protéger la zone de travail en déplaçant le mobilier et bâcher le sol afin de ne pas altérer le revêtement	PREPARATION
2 Tremper le mouilleur dans la solution détergente puis l'essorer manuellement Mouiller la surface vitrée en commençant par un détourage du bas vers le haut, en insistant sur les angles	DETOURAGE 
3 Tremper le restant de la surface vitrée en effectuant des « 8 ». La surface doit être totalement recouverte de solution détergente. Si des salissures persistent, utiliser la lame à vitre et mouiller de nouveau	PHASE 1 : LE TREMPAGE 
4 Essuyer la surface vitrée sur les $\frac{3}{4}$ en tirant la raclette du haut vers le bas. Maintenir le mouilleur à la fin de la bande pour recueillir le surplus d'eau. Continuer ainsi sur toute la largeur de la vitre en chevauchant les bandes. Pour terminer le quart restant, essuyer la vitre en tirant de gauche à droite en faisant 1 à 2 bandes si nécessaire. Essuyer le caoutchouc de la raclette entre chaque bande, à l'aide d'une lavette humide	PHASE 2 : L'ESSUYAGE « A LA FRANCAISE » 
5 En fin de travail, essuyer les coulures des huisseries avec une lavette humide ou une peau de chamois. Nettoyer la bâche, et les éventuelles projections. Replacer le mobilier déplacé	FINITIONS