

FICHE METHODE VITRERIE (US)

Page 1 sur 1

Version 2 du
31/03/2022




FM040

MATERIEL UTILISE



Seau, carquois,
ceinture pour
carquois,
support
mouilleur,
chiffon, grattoir,
poignée de
raclette,
raclette équipée
de caoutchouc

MODE OPERATOIRE

1 Protéger la zone de travail en déplaçant le mobilier et bâcher le sol afin de ne pas altérer le revêtement	PREPARATION
2 Tremper le mouilleur dans la solution détergente puis l'essorer manuellement Mouiller la surface vitrée en commençant par un détourage du bas vers le haut, en insistant sur les angles	 DETOURAGE
3 Tremper le restant de la surface vitrée en effectuant des « 8 ». La surface doit être totalement recouverte de solution détergente. Si des salissures persistent, utiliser la lame à vitre et mouiller de nouveau	 PHASE 1 : LE TREMPAGE
4 Débuter du haut de la vitre en faisant des "S" du haut en bas Suivre la raclette avec le mouilleur positionné sous la raclette afin de recueillir les coulures	 PHASE 2 : L'ESSUYAGE « A LA AMERICAINE »
5 En fin de travail, essuyer les coulures des huisseries avec une lavette humide ou une peau de chamois. Nettoyer la bâche, et les éventuelles projections. Replacer le mobilier déplacé	FINITIONS