

# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE AVANT OPR

Page 1 sur 8

Version 1 du 14/02/2023

FM054



1. Bloquer la porte du logement afin de déposer le matériel nécessaire au nettoyage (aspirateur, panneau de signalisation, chariot, balais, chiffons, franges, tête de loup, plumeau)
2. Ramasser tout déchet (emballage, carton...) au sol dans toutes les pièces et les évacuer (si besoin)
3. Enlever les toiles d'araignées si nécessaire
4. Enlever les traces de peinture sur les sols et toutes autres traces, y compris sur les murs et portes, ainsi que les étiquettes sur toutes les surfaces (miroirs, mobilier...), y compris menuiseries intérieures et extérieures, à l'aide d'un produit spécifique (pas de grattage)
5. Nettoyer les glaces et miroirs, nettoyer les meubles de cuisine (meubles, évier, plans de travail), nettoyer les meubles et appareils de salles d'eau (lavabos, toilettes, douches, baignoires)
6. Vérifier les vidanges de toutes les évacuations d'eau (évier, lavabo, douche, baignoire, toilette)
7. Nettoyer et lessiver les revêtements muraux carrelés, nettoyer les seuils de portes et les parois (douches et baignoires)



# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE AVANT OPR

Page 2 sur 8

Version 1 du 14/02/2023

FM054

8. Nettoyage des escaliers, garde-corps et mains courantes avec produit adapté
9. Nettoyer les prises, interrupteurs, luminaires, robinetterie, ainsi que toute la petite quincaillerie
10. Nettoyage de l'ensemble de la vitrerie intérieure et extérieure et des encadrements et dépoussiérage des appuis de fenêtres
11. Aspiration de l'ensemble des sols de toutes les pièces, en commençant par l'étage, escalier et rez-de-chaussée
12. Lavage de l'ensemble des sols avec produit adapté et nettoyage des plinthes et divers rebords
13. Nettoyage des portes de garage aux deux faces
14. Balayage des sols des garages, terrasses, des cheminements et des voiries
15. Rangement de tout le matériel utilisé
16. Auto-contrôler la prestation avec le Chef d'équipe et contrôler la prestation avec le responsable de site





humains • engagés • responsables

# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE AVANT OPR

Page 3 sur 8

Version 1 du 14/02/2023

FM054

# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE AVANT OPR

Page 4 sur 8

Version 1 du 14/02/2023

FM054

## Préparation du matériel :

### 1. MATERIEL REQUIS

- Panneau de signalisation
- Sacs poubelle
- Chiffons microfibre
- Seaux
- Eponges
- Balai brosse
- Balai lavage
- Balai paille de riz
- Franges microfibre
- Tête de loup, plumeau
- Aspirateur
- Matériel de vitrerie



# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE AVANT OPR

Page 5 sur 8

Version 1 du 14/02/2023

FM054

## 2. PREPARER

- Les lavettes bleues
- Les franges sols
- Le balai raclette

Prévoir les quantités appropriées

<b>E n t r e t e i n d e l a</b>	<p>Matériel de base par technicien/chef d'équipe (seau, mouilleur, poignée, raclette, carquois, ceinture, grattoir, chiffon microfibre)</p> 	<p><b>Perche</b></p>  <p>Léger et maniable, pouvant aller jusqu'à 9 mètres de hauteur</p>	<p><b>Système H<sup>2</sup>O</b></p>  <p>Qualité du nettoyage, sécurité de l'opérateur, mise en œuvre simple et rapide</p>	<p><b>Plate forme individuelle mobile</b></p>  <p>Plate-forme mobile robuste et stable grâce à ses montants renforcés, sa plate-forme large antidérapante, ses stabilisateurs réglables et son garde-corps rigide semi-automatique. Dispose d'un porte-outils, de roues de déplacement et de sangles de blocage</p>

# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE AVANT OPR

Page 6 sur 8

Version 1 du 14/02/2023

FM054

## Dosage et préparation des produits :

1. IMPREGNATION DES FRANGES : imprégner les franges avec le **Probioway sols et multi-usages**. Une dose de 20ml de produit pour un seau de 4L pour imprégner 20 franges.
  
2. REMPLIR : à l'aide du flacon doseur d'1L. une dose de 20ml pour un pulvérisateur rempli de 600ml d'eau (toujours mettre l'eau avant le produit)





humains • engagés • responsables

# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE AVANT OPR

Page 7 sur 8

Version 1 du 14/02/2023

FM054

# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE AVANT OPR


Page 8 sur 8

Version 1 du 14/02/2023

FM054

## Préparation et utilisation des franges microfibres :

- METTRE** le nombre de franges microfibres sèches dans le seau vide.



- ORIENTER** le côté lavage de la frange vers le fond du seau.



- FAIRE** un mouvement de gauche à droite et vice-versa pour une meilleure imprégnation.



- APPUYER** le socle du balai sur la frange pour faire adhérer au support velcro.



- POUR** enlever la frange, positionner vos pieds de chaque côté de la frange et tirez sur le manche.



- REPLACER** le balai à 90° sur la frange et récupérer la sans vous baisser.



- VERSER** la solution préparée en fonction du nombre de frange : 200ml de solution par frange, soit 1L pour 5 franges.



- EFFECTUER** un balayage humide, puis **LAVER** le sol selon la technique habituelle.



- PRENDRE** la frange côté velcros et la déposer dans le filet de ménage.

