

# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE PARKING

Page 1 sur 3

Version 1 du 16/02/2024

FMo68



- 1. Pensez à prévenir les usagers** avec les dates et la durée du nettoyage du parking, avec déposes d'affiches une dizaine de jours avant l'intervention
- 2. Installer la signalisation** (panneau de signalisation, balises si besoin)
- 3. Ramasser tout déchet** (papiers, détritus, divers...) au sol dans tout le parking et les évacuer (si besoin)
- 4. Nettoyer les grilles et gouttières d'évacuation**
- 5. Enlever les toiles d'araignées si nécessaire**
- 6. Dépoussiérer les surfaces** : les murs, les plafonds sans oublier le mobilier urbain avec l'utilisation d'un balai tête de loup télescopique pour le dépoussiérage en hauteur
- 7. Nettoyage des murs avec un nettoyeur haute pression** : Laver les murs avec un nettoyeur haute pression permet de dépoussiérer en faisant retomber rapidement les particules au sol tout en décapant en même temps avec l'utilisation d'un nettoyeur haute pression électrique afin de gagner en puissance et en efficacité.

# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE PARKING

Page 2 sur 3

Version 1 du 16/02/2024

FMo68

**8. Détourage manuel ou haute pression**

**9. Nettoyage des sols à l'autolaveuse :** Après aspiration et/ou balayage des sols, laver les sols avec l'utilisation d'une autolaveuse autoportée pour plus d'efficacité. Les sols seront propres et secs en un seul passage

**10. Enlever les graffiti :** Si le lavage sous pression n'est pas efficace un produit anti graffiti concentré est utilisé qui permet de retirer les tags

**11. Séchage :** Enlèvement des « flaques » à la raclette si l'autolaveuse en a laissées ;  
Laisser le parking sécher après le passage de l'autolaveuse est essentiel pour limiter les mauvaises odeurs

**12. Auto-contrôler la prestation avec le Chef d'équipe et contrôler la prestation avec le responsable de site**

**13. Nettoyage et Rangement de tout le matériel utilisé**



# MODE OPERATOIRE NETTOYAGE PARKING

Page 3 sur 3

Version 1 du 16/02/2024

FMo68

## Préparation du matériel :

### 1. MATERIEL REQUIS

- Panneau de signalisation, balises
- Sacs poubelle
- Tête de loup
- Aspirateur/ Balai à frange / Balayeuse
- Nettoyeur haute pression
- Autolaveuse autoportée

Panneau de signalisation	Tête de loup	Aspirateur eau/poussière
 <b>Panneau</b> pour informer les passants lors du lavage des sols pour éviter des glissades	 <b>Tête de loup vinyle</b> fleuré bicolore + manche télescopique 1m30  <b>Tête de loup torsadée</b> pour le dépoussiérage en hauteur. Se monte facilement sur les perches toutes marques ou sur un simple manche à balai avec filetage italien et non français. Très résistante par sa conception. Sans filetage. Adaptation sur des perches.	 <b>Aspirateur Eau et poussière</b> . capacité du réservoir de 30L à 45L. Extrêmement puissant avec une dépression de 260mbar et un débit volumétrique de 70L/sec. Puissance 1300W. Poids 15kg. Possède une fonction soufflerie en partie arrière utilisable avec un flexible de SPRINTUS AERO et une prise en façade Niveau sonore 70 dBA

Balayeuse manuelle	Autolaveuse autoportée	Nettoyeur haute pression électrique
 La balayeuse manuelle est destinée aux surfaces petites à moyennes comme des allées, cours, parkings, garages... Elle est destinée aux surfaces petites à moyennes aussi bien en intérieur qu'en extérieur.	 Machine autoportée 24V, 4 batteries. Largeur de travail : 830 mm Avec brosses, chargeur et gyrophare . Autolaveuse très robuste, simple d'utilisation et faite pour durer. Niveau sonore 68 dBA	 Nettoyeur haute pression électrique professionnel, pression 160bars, 2800 tr/min, 600l/h, 230V et 2.9kW. Structure verticale conçue pour être ergonomique et facile à utiliser. Niveau sonore 85 dB(A)